

APPROPRIATION > 2026

2027

"Merci de votre passage. Je vous souhaite une bonne installation de ces pavés recyclés"

"Maman, regarde la pelle mécanique ! Le conducteur installe la terre qui accueillera les petits arbres que nous allons planter avec notre classe la semaine prochaine je crois."

2027

2029

"Ces trois dernières années, on a observé une grande variété d'insectes et d'amphibiens en temps de pluie."

2032... 



MISE EN LUMIÈRE
Un éclairage ludique central et sécuritaire pour les sentiers en périphérie de la place
*Signalétique intégrée aux appareils d'éclairage



ESPACES DE RASSEMBLEMENTS ÉVÈNEMENTIELS



POTENTIELS DE RÉÉMULIO

- Utilisation de pavés recyclés (entre 20% et 40% des surfaces)
- Récupération des trottoirs de béton existant sur le site par sciage et réinstallation
- Réutilisation de la fondation granulaire du stationnement existant pour les sentiers
- Réutilisation des trois lampadaires démantelés du stationnement existant.
- Troncs d'arbres provenant de coupes de frênes dans le site
- Utilisation de bordures de granite recyclées pour le stationnement
- Réutilisation et amendement de la terre végétale en place
- Réparation et réutilisation de mobilier urbain de la cour de voirie de l'arrondissement.

Graphique circulaire illustrant la répartition des dépenses par nature des travaux :

Nature des Travaux	Pourcentage
Revêtements en aggrégats et asphalte	37,8%
Soi et amendement	10,7%
Gazon	5,6%
Démolition et préparation du site	4,7%
Autres	0,6%

Figure 1 is a line graph titled "Percentage of the population aged 15 years and over with a high school diploma or higher". The Y-axis is labeled "Percentage" and ranges from 0 to 100 in increments of 20. The X-axis is labeled "Year" and shows 1980, 1985, and 2000. There are two data series: "United States" represented by a solid line and "United Kingdom" represented by a dashed line. The United States line starts at approximately 65% in 1980, rises to about 75% in 1985, and reaches 85% in 2000. The United Kingdom line starts at approximately 60% in 1980, rises to about 70% in 1985, and reaches 80% in 2000. A legend in the bottom right corner identifies the lines.

Year	United States (%)	United Kingdom (%)
1980	65	60
1985	75	70
2000	85	80

A diagram illustrating the transition from a road surface to a cross-section of a concrete slab. On the left, a circular inset shows a perspective view of a road surface with a dashed white line indicating a cross-section. A green arrow points from this inset to a circular inset on the right, which shows a cross-section of a concrete slab with a rebar embedded within it.

DALLE ENFOUÏE POUR ANCRAGE DU MOBILIER URBAIN

MÉTHODOLOGIE POUR LA RÉCUPÉRATION DES TROTTOIRS DE BÉTON

HYPOTHÈSE 1
*Lot de pavés
de mêmes dir*

HYPOTHÈSE 2:
Lot de pavés n° 1
de dimensions

HYPOTHÈSE 3
*Lot de pavés ca
grande dimensi*

PERSPECTIVE DE LA PLACE - Hivernale



PERSPECTIVE DE LA PLACE - Concert un soir d'été



PERSPECTIVE DU BOISÉ - La vie après une pluie 1/25 ans

IMPLUVIUM
Au cœur de la place, au croisement des axes de circulation, s'implante un cœur bâti identitaire rendant hommage à l'eau et à son parcours. Conçu comme une structure polyvalente — gloriette ou pavillon — ce lieu de rassemblement reflète la diversité des communautés et leur fierté d'appartenance au territoire.



Par temps ensoleillé, un lieu festif sous la structure d'ombre

